

Entrez dans un nouveau monde de possibilités



Selling Points

Modern MD271QP

Écran MSI Modern MD271QP - 27", WQHD, antiscintillement, réduction de la lumière bleue, antireflet, Display Kit, support fixation VESA et haut-parleurs intégrés.

- Un design élégant qui trouve sa place partout
- Certification TÜV qui assure une excellente protection de yeux
- Technologie antiscintillement et de réduction de la lumière bleue
- Pied de support réglable pour une utilisation confortable
- Taux de rafraîchissement de 75 Hz pour une grande fluidité
- Connectique flexible avec des ports Type-C, HDMI et DisplayPort
- Compatibilité à la norme de fixation VESA
- Haut-parleurs intégrés



Picture and logos



1. 1 x HDMI(1.4b)
2. 1 x D-Sub (VGA)
3. 1 x entrée audio 1 x sortie audio
4. 1 x encoche Kensington

Specification

Couleur	ID1/Black-Black
Taille	27" (69 cm)
Zone d'affichage active (mm)	596.736(H) X 335.664(V)
Courbure	Flat
Type de dalle	IPS
Résolution	2560x1440 (WQHD)
Pitch	0.2331(H)X0.2331(V)
Ratio	16:9
Technologie de taux de rafraîchissement dynamique	NA
Plage de fréquences de rafraîchissement	NA
HDR (High dynamic range)	NA
Luminosité SDR (nits)	250
Contraste	1000:1
Contraste dynamique (DCR)	100000:1
Fréquence	30~112 KHz(H) / 48~75 Hz(V)
Taux de rafraîchissement	75Hz
Temps de réponse (MPRT)	NA
Temps de réponse (GTG)	5ms
Temps de réponse (Tr + Tf)	14ms
Angle de vision	178°(H)/178°(V)
NTSC (CIE1976 area percentageoverlap)	95.10%/80.10%
NTSC (CIE1931 area percentageoverlap)	77.30%/72.00%
sRGB (CIE1976 area percentageoverlap)	109.02%/97%
sRGB (CIE1931 area percentageoverlap)	109.13%/96.20%
Adobe RGB (CIE1976 area percentageoverlap)	93.34%/85.70%
Adobe RGB (CIE1931 area percentageoverlap)	80.90%/74.80%
DCI-P3 (CIE1976 area percentageoverlap)	86.92%/83.20%
DCI-P3 (CIE1931 area percentageoverlap)	80.45%/79.60%
Rec.709 (CIE1976 area percentageoverlap)	NA
Rec.709 (CIE1931 area percentageoverlap)	NA
Traitement de la dalle	Anti-glare
Couleurs d'affichage	16.7M
Profondeur des couleurs	8 bits
Remarque DisplayPort	2560 x 1440 (Up to 75Hz)
Remarque HDMI	2560 x 1440 (Up to 75Hz)
Note_DVI	N/A
HDMI	1
Version HDMI	1.4
Version HDMI HDCP	2.2
DisplayPort	1
Version DisplayPort	1.2
Version DisplayPort HDCP	2.2
Version Thunderbolt	NA
Version Thunderbolt HDCP	NA
USB Type-C (DisplayPort Alternate)	1
DVI	NA
D-Sub	NA
Entrée audio	NA
Entrée audio upstream	N/A
Sortie audio	1
Jack audio combo	NA
USB 2.0 Type-B	NA
USB 3.2 Gen1 Type-B	NA
Type de port de verrouillage	Kensington Lock
Type d'alimentation	External Adaptor 19V 3.42A
Entrée alimentation	100~240V, 50/60Hz
Adapter's KC safety Number	NA
Power Cord Type	C13
QC Output	NA
QC Output Power	NA
PD Output	NA
PD Output Power	NA

Inclinaison	-5° ~ 20°
Rotation horizontale	-30° ~ 30°
Hauteur	0 ~ 110 mm
Rotation verticale	-90° ~ 90°
Fixation VESA	75x75mm
Écran sans bordures	Yes
Dimensions externes du carton (LxlxH, mm)	893 x 167 x 464
Dimensions externes du carton (LxlxH, pouces)	35.16 x 6.57 x 18.27
Dimensions du produit avec pied (LxlxH, mm)	613 x 200 x 401
Dimensions du produit avec pied (LxlxH, pouces)	24.13 x 7.87 x 15.79
Dimensions du produit sans pied (LxlxH, mm)	613 x 72 x 362
Dimensions du produit sans pied (LxlxH, pouces)	24.13 x 2.83 x 14.25
Thunderbolt	NA
USB 2.0 Type A	NA
USB 2.0 Type-C	NA
USB 3.2 Gen1 Type-A	NA
USB 3.2 Gen1 Type-C	NA
USB 3.2 Gen2x2 Type-C	NA
USB 3.2 Gen2x2 Type-A	NA
Lecteur de carte	NA
Dimensions du pied (LxlxH) (mm)	230 x 200 x 415
Dimensions du pied (LxlxH, pouces)	9.06 x 7.87 x 16.34
Fonctionnalités	Frameless design
Dimensions internes du carton (LxlxH, mm)	883 x 157 x 442
Dimensions internes du carton (LxlxH, pouces)	34.76 x 6.18 x 17.4
Poids net (kg)	5.8
Poids brut (kg)	8.44
Câble DisplayPort	0
Câble HDMI	1
Câble DVI	0
Câble USB Type-A vers Type-B	0
Câble USB Type-C vers Type-A	0
Câble USB Type-C vers Type-C	0
Câble Thunderbolt	0
Câble VGA	0
Câble audio 3,5 mm	0
Câble audio 3,5 mm combo	0
Garantie	36M
Câble d'alimentation	1
Adaptateur alimentation	1
Guide de démarrage rapide	1
Carte de garantie	1
EAN	4719072785192